

# Ältech

## Presskopplingar M-profil 12–108



Godkända pressverktyg för  
Altech Presskopplingar M-profil.  
Används för tappvatten-, värme- och  
gasinstallationer.

## Godkända pressverktyg för tappvatten- och värmeinstallationer

Dimension *	Fabrikat	Modell	Pressback/slinga, M-profil
12–28 mm	NOVIPro	NOVIPro Compact	NOVIPro Compact Pressbackar: 12–28 mm
12–35 mm		NOVIPro Compact TT	NOVIPro Compact Pressbackar: 12–35 mm
12–54 mm		NOVIPro 3 000 NOVIPro 4 000	NOVIPro Pressbackar: 12–54 mm s k "snap on" presslinga 42 och 54 mm (med ZB1 adapter)
12–35 mm	Novopress	AFP101 (9,6 V) ACO102 (12 V)	PB1 Pressback: 12-35 mm
12–54 mm		ECO201/202/203 (230 V) ACO1 Pressboy (12 V) ACO3 Pressmax (12 V) ACO201 (12 V) ACO202/ACO203 (18 V) EFP2 (230 V) EFP201/202/203 (230 V) AFP201/202 (14,4 V) ACO202XL/ACO203XL	PB2 Pressback: 12–35 mm  Frabo Presslinga 42 mm och 54 mm (med ZB201/203 adapter), s k "snap on"
42–54 mm		ECO301 (230 V) ECO3 Pressmax (230 V)	Presslinga 42 mm och 54 mm (med ZB302/303 adapter) s k "snap on" presslinga 42 mm och 54 mm (med ZB303 adapter)
76,1–108 mm mm		ECO301 (230V) ECO3 (230V)	Presslinga (med ZB323 <sup>1</sup> / ZB324 <sup>2</sup> adapter), s k "snap on" eller Classic Presslinga (med ZB321 <sup>1</sup> / ZB322 <sup>2</sup> adapter), s k "snap on" eller Classic
	Novopress	ACO202XL ACO203XL	Presslinga (med ZB221 <sup>1</sup> / ZB222 <sup>2</sup> adapter), s k "snap on" Presslinga (med ZB221 <sup>1</sup> / ZB222 <sup>2</sup> adapter), s k "snap on" eller Classic
12–28 mm		Romax Compact	Romax Compact Pressback: 12–28 mm
12–35 mm	Rothenberger	Romax Compact TT	Romax Compact Pressback: 12–35 mm
12–54 mm		Romax Pressliner Romax Pressliner ECO Romax AC Eco Romax 3 000 Romax 4 000	Rothenberger Standard Pressbackar: 12–54 mm s k "snap on" presslinga 42 och 54 mm (med ZBS1 adapter)
12–22 mm, elfz och rfr		MAP2L Klauke Mini (18 V)	Klauke Mini Pressbackar 12–22 mm (KSP3)
12–28 mm, koppar	Klauke/LK Systems	MAP2L Klauke Mini (18 V)	Klauke Mini Pressbackar 12–28 mm (KSP3)
12–54 mm		UAP2 (12 V) UNP2 (230 V) UP75 UAP3L (18 V) UAP4 UAP4L (18 V)	Klauke Pressbackar: 12-35 (KSP3) och 42–54 presslinga (KSP3) med SBK4254 adapter
76,1–108 mm		UAP4L	Presslinga LP (med SBKUAP4 adapter)
		UAP100L	Presslinga HP
12–35 mm	REMS	Mini Press ACC (12 V)	REMS Mini Press Pressbackar: 12–35 mm
12–54 mm		Powerpress 2 000 (230 V) Powerpress E (230 V) Powerpress ACC (230 V) Akku-Press (12 V) Akku-Press ACC (12 V)	REMS Press Pressbackar: 12–54 mm och presslinga
12–35 mm		Multi-Press Mini ACC (12 V)	Roller Press Mini Pressbackar: 12–35 mm
12–54 mm	Roller	Roller Uni-Press (230 V) Uni-Press E (230 V) Uni-Press ACC (230 V) Multi-Press (12 V) Multi-Press ACC (12 V)	Roller Pressbackar: 12–35 mm
12–54 mm		Geberit	PWH 75

<sup>1</sup> För användning med dimension 76,1 och 88,9, samt första pressningen på dimension 108

<sup>2</sup> För användning på andra pressningen på dimension 108

Koppar kan pressas med pressbackar upp till 54 mm, men rekommendationen är att använda slinga på 42 mm och 54 mm. Rostfritt och elförzinkat ska pressas med slinga på dimension 42 mm och 54 mm för att garantera en fullgod pressning och täthet. Dahl rekommenderar att pressmaskin och pressbackar/slingor är av samma fabrikat. Pressmaskinen ska minst kalibreras var tolfte månad för att säkerställa precision och kvalitet. Följ tillverkarens anvisningar för service, kalibrering och rengöring.

## Godkända pressverktyg för gasinstallationer

Dimension *	Fabrikat	Modell	Pressback/slinga, M-profil
12-28 mm	NOVIPro	NOVIPro Compact	NOVIPro Compact Pressbackar: 12-28 mm
12-35 mm		NOVIPro Compact TT	NOVIPro Compact Pressbackar: 12-35 mm
12-54 mm		NOVIPro 3 000 NOVIPro 4 000	NOVIPro Pressbackar: 12-54 mm s k "snap on" presslinga 42 och 54 mm (med ZB1 adapter)
12-35 mm	Novopress	AFP101 (9,6 V) ACO102 (12 V)	PB1 Pressback: 12-35 mm
12-54 mm		ECO201/202/203 (230 V) ACO1 Pressboy (12 V) ACO3 Pressmax (12 V) ACO201 (12 V) ACO202/ACO203 (18 V) EFP2 (230 V) EFP201/202/203 (230 V) AFP201/202 (14,4 V) ACO202XL/ACO203XL	PB2 Pressback: 12-35 mm  Frabo Presslinga 42 mm och 54 mm (med ZB201/203 adapter), s k "snap on"
42-54 mm		ECO301 (230 V) ECO3 Pressmax (230 V)	Presslinga 42 mm och 54 mm (med ZB302/303 adapter) s k "snap on" presslinga 42 mm och 54 mm (med ZB303 adapter)
12-28 mm 12-35 mm		Romax Compact Romax Compact TT	Romax Compact Pressback: 12-28 mm Romax Compact Pressback: 12-35 mm
12-54 mm	Rothenberger	Romax AC Eco Romax 3 000 Romax 4 000	Rothenberger Standard Pressbackar: 12-54 mm s k "snap on" presslinga 42 och 54 mm (med ZBS1 adapter)
12-22 mm, elfz och rfr	Klauke/LK Systems	MAP2L Klauke Mini (18 V)	Klauke Mini Pressbackar 12-22 mm (KSP3)
12-28 mm, koppar		MAP2L Klauke Mini (18 V)	Klauke Mini Pressbackar 12-28 mm (KSP3)
12-54 mm		UAP2 (12 V) UNP2 (230 V) UP75 UAP3L (18 V) UAP4 UAP4L (18 V)	Klauke Pressbackar: 12-35 (KSP3) och 42-54 presslinga (KSP3) med SBK4254 adapter
12-35 mm	REMS	Mini Press ACC (12 V)	REMS Mini Press Pressbackar: 12-35 mm
12-54 mm		Powerpress 2 000 (230 V) Powerpress E (230 V) Powerpress ACC (230 V) Akku-Press (12 V) Akku-Press ACC (12 V)	REMS Press Pressbackar: 12-35 mm och presslinga

Koppar kan pressas med pressbackar upp till 54 mm, men rekommendationen är att använda slinga på 42 mm och 54 mm. Dahl rekommenderar att pressmaskin och pressbackar/slingor är av samma fabrikat. Pressmaskinen ska minst kalibreras var tolfte månad för att säkerställa precision och kvalitet. Följ tillverkarens anvisningar för service, kalibrering och rengöring.



Tänk på att specifikationen på pressverktyget skiljer mellan de olika fabrikaten. Säkerställ att verktyget som ska användas klarar den dimension och det material (koppar, elförzinkat, rostfritt) som ska pressas. Elförzinkat och rostfritt kan av flera fabrikat kräva en högre presskraft än koppar.

Altech

*Altech betyder noggrant utvalda produkter  
med hög kvalitet till bra pris.*