

# Altech

## Presskopplingar



Godkända installationssystem för  
Altech Presskopplingar  
Koppar, elförzinkat- och rostfritt stål

Dimension *	Fabrikat	Modell	Pressback/slinga
12–22 mm, elfz och rfr	NOVIPro	NOVIPro Compact	NOVIPro Compact Pressbackar: 12–22 mm
12–28 mm, koppar	NOVIPro	NOVIPro Compact	NOVIPro Compact Pressbackar: 12–28 mm
12–54 mm		NOVIPro 3 000	NOVIPro Pressbackar: 12–54 mm s k "snap on" presslinga 42 och 54 mm (med ZB1 adapter)
12–28 mm	Novopress	AFP101 (9,6 V) ACO102 (12 V)	PB1 Pressback Fb och V-profiler: 12–28 mm
12–54 mm		ECO201/202/203 (230 V) ACO1 Pressboy (12 V) ACO3 Pressmax (12 V) ACO201 (12 V) ACO202/ACO203 (18 V) EFP2 (230 V) EFP201/202/203 (230 V) AFP201/202 (14,4 V)	PB2 Pressback Fb och V-profiler: 12–35 mm  Frabo Presslinga 42 mm och 54 mm (med ZB201/203 adapter) s k "snap on" presslinga Frabo 42 mm och 54 mm (med ZB201/203 adapter)
42–54 mm		ECO301 (230 V) ECO3 Pressmax (230 V)	Frabo Presslinga 42 mm och 54 mm (med ZB302/303 adapter) s k "snap on" presslinga Frabo 42 mm och 54 mm (med ZB303 adapter)
12–28 mm	Rothenberger	Romax Compact	Rothenberger Compact Pressbackar: SV 12–28 mm
12–54 mm		Romax 3 000 Romax AC ECO	Rothenberger Standard Pressbackar: SV 12–54 mm s k "snap on" presslinga SV 42 och SV 54 mm (med ZB1 adapter)
12–28 mm	LK Systems	Minipress V2 19 kN	Miniback: V12-V28
12–22 mm, elfz och rfr	Klauke/LK Systems	MAP2L Klauke Mini (18 V)	Klauke Mini Pressbackar 12–22 mm (KSP4)
12–28 mm, koppar	Klauke/LK Systems	MAP2L Klauke Mini (18 V)	Klauke Mini Pressbackar 12–28 mm (KSP4)
12–54 mm		UAP2 (12 V) UNP2 (230 V) UAP3L (18 V) UAP4L (18 V)	Klauke Pressbackar: 12–54 (KSP4) och SSK 42–54 mm presslinga (KSP4) med SBK4254 adapter
12–35 mm	REMS	Mini Press ACC (12 V) Mini Press 22V (21,6 V)	REMS Mini Press Pressbackar: 12–35 mm
12–54 mm		Powerpress (230 V) Powerpress SE (230 V) Powerpress ACC (230 V) Akku-Press (12 V) Akku-Press ACC (12 V)	REMS Press Pressbackar: 12–54 mm
12–35 mm	Roller	Multi-Press Mini ACC (12 V)	Roller Press Mini Pressbackar: 12–35 mm
12–54 mm		Roller Uni-Press (230 V) Uni-Press SE (230 V) Uni-Press ACC (230 V) Multi-Press (12 V) Multi-Press ACC (12 V)	Roller Pressbackar: 12–35 mm
12–54 mm	Ridgid	RP210B (18 V)	Ridgid Pressbackar: 12–28 mm
12–28 mm		RP 340-C (230 V) RP 340-B (18 V)	Ridgid Pressbackar: 12–54 mm
12–54 mm	Viega	Picco	Viega Picco Pressbackar: 12–28 mm
12–28 mm		Pressgun 5 Pressgun 4E Pressgun 4B Typ2 Typ3 PT3AH Akku Press – Handy	Viega PT2 Pressbackar: 12–54 mm

\* Gäller koppar, elförzinkat och rostfritt om inget annat anges.

Koppar kan pressas med pressbackar upp till 54 mm, men rekommendationen är att använda slinga på 42 mm och 54 mm. Rostfritt och elförzinkat ska pressas med slinga på dimension 42 mm och 54 mm för att garantera en fullgod pressning och täthet. Dahl rekommenderar att pressmaskin och pressbackar/slingor är av samma fabrikat. Pressmaskinen ska minst kalibreras var tolfte månad för att säkerställa precision och kvalitet. Följ tillverkarens anvisningar för service, kalibrering och rengöring.



Tänk på att specifikationen på pressverktyget skiljer mellan de olika fabrikaten. Säkerställ att verktyget som ska användas klarar den dimension och det material (koppar, elförzinkat, rostfritt) som ska pressas. Elförzinkat och rostfritt kan av flera fabrikat kräva en högre presskraft än koppar.