

NOVIPro

BELYSNING & BYGG-EL



EL

Arbetsbelysning

ARBETSBELYSNING COB LED 50W	ART NR.	EFFEKT	LJUSFLÖDE	KABELLÄNGD	RDOE-KABEL
	33 03 50	50W	4000 lm	5 m	H07RN-F 3G1.0 mm ²



Arbetsbelysning av aluminium på stativ. För inne- och utomhusbruk. Lampans ljuskälla kan inte bytas ut. Etikett för egendomsmärkning medföljer.

Tekniska specifikationer:

- ↗ IP65
- ↗ Märkeffekt: 50 W COB LED
- ↗ Färgtemperatur: 4200 Kelvin
- ↗ Ljusspridning: 100-120°
- ↗ Ljuskällans livslängd: ca. 50 000 timmar
- ↗ Mått: 287x150x255 mm
- ↗ Vikt: 4,1 kg

ARBETSBELYSNING SMD LED 36W	ART NR.	EFFEKT	LJUSFLÖDE	KABELLÄNGD	RDOE-KABEL
	33 03 51	36W	2400 lm	1,8 m	H07RN-F 3G1.5 mm ²



Arbetsbelysning av aluminium med ett eluttag. För inne- och utomhusbruk. Härdat glas, Ø60 mm. Lampan kan endast användas med stödet utfällt. Lampans ljuskälla kan inte bytas ut. Etikett för egendomsmärkning medföljer.

Tekniska specifikationer:

- ↗ IP54
- ↗ Färgtemperatur: 4200 Kelvin
- ↗ Ljusspridning: 90°
- ↗ Ljuskällans livslängd: ca. 50 000 timmar
- ↗ Maximal projicerad yta: Ø 60 mm
- ↗ Mått: 320x258x83 mm
- ↗ Vikt: 2,1 kg

ARBETSBELYSNING SMD LED 50W	ART NR.	EFFEKT	LJUSFLÖDE	KABELLÄNGD	RDOE-KABEL
	33 03 52	50W	4000 lm	3 m	H07RN-F 3G1.5 mm ²



Arbetsbelysning av aluminium med två eluttag. För inne- och utomhusbruk. Härdat glas, Ø185 mm. Lampan kan endast användas med stödet utfällt. Lampans ljuskälla kan inte bytas ut. Etikett för egendomsmärkning medföljer.

Tekniska specifikationer:

- ↗ IP54
- ↗ Färgtemperatur: 4200 Kelvin
- ↗ Ljusspridning: 100°
- ↗ Ljuskällans livslängd: ca. 50 000 timmar
- ↗ Mått: 342x295x112 mm
- ↗ Vikt: 3,6 kg

ARBETSBELYSNING 3K COB LED

ART NR.	EFFEKT	LJUSFLÖDE	KABELLÄNGD	KABEL
33 40 10	26W	3000-300 lm	5 m	H05RN-F 2x0,75 mm ²



Uppladdningsbar

Robust arbetsbelysning med dimmerfunktion i fem olika steg. För inne- och utomhusbruk. Laddningsbart batteri och nätkabel (DUAL SYSTEM). Hölje tillverkat av sprutgjutet aluminium, som är motståndskraftigt mot hårda slag, stötar och vibrationer. Integrerat bärhandtag och fot. På baksidan finns ett smart teckenfönster för laddningstillstånd och återstående drifttid. Lampans ljuskälla kan inte bytas ut.

Tekniska specifikationer:

- IP67, IK07
- Högeffektiv COB LED 5 000 lux vid 0,5 m
- Lumen: 3000 - 100 % / 2250 - 75 % / 1500 - 50 % / 750 - 25 % / 300 - 10 %
- Drifttid 1-14 timmar på batteri
- Laddningstid 2 h
- Batteri: 11,1 V / 4 400 mAh litiumjonbatteri
- 230 V AC
- Mått: 235x88x233 mm
- Vikt: 2,2 kg

ARBETSBELYSNING 5K COB LED

ART NR.	EFFEKT	LJUSFLÖDE	KABELLÄNGD	KABEL
33 40 11	42W	5000-500 lm	5 m	H05RN-F 2x0,75 mm ²



Robust arbetsbelysning med dimmerfunktion i fem olika steg. För inne- och utomhusbruk. Hölje tillverkat av sprutgjutet aluminium, som är motståndskraftigt mot hårda slag, stötar och vibrationer. Integrerat bärhandtag och fot. Kan användas utomhus under alla väderförhållanden. Lampans ljuskälla kan inte bytas ut.

Tekniska specifikationer:

- IP67, IK07
- Högeffektiv COB LED 8000 lux vid 0,5m
- Lumen: 5000 - 100 % / 3750 - 75 % / 2500 - 50 % / 1250 - 25 % / 500 - 10 %
- 230 V AC
- Mått: 267x87x262 mm
- Vikt: 2,6 kg

ARBETSBELYSNING GLOB SMD LED 20W

ART NR.	EFFEKT	LJUSFLÖDE	KABELLÄNGD	RDOE-KABEL
33 03 53	20W	1800 lm	5 m	H07RN-F 3G1.5 mm ²



Arbetsbelysning av plast (glob av PE, bas av ABS) med två eluttag samt krok för upphängningsmöjlighet. För inne- och utomhusbruk. Lampans ljuskälla kan inte bytas ut. Etikett för egendomsmärkning medföljer.

Tekniska specifikationer:

- IP54, IK08
- 230 V AC
- Ljusspridning: 100-120°
- Ljuskällans livslängd: ca. 30 000 timmar
- Mått glob: Ø 200 mm
- Mått: 225x205x320 mm
- Vikt: 2,0 kg

EL

Hand-, fick- och pannlampor

HANDLAMPA LED	ART NR.	EFFEKT	LADDNINGSTID
	33 39 94	4,2 W	4 timmar



Kraftfull uppladdningsbar handlampa med 96 LED. Stark magnet och/eller krok för upphängning. Strömbrytaren är skyddad med gummiöverdrag. Två alternativ för tändning: du kan ha en sida eller båda sidor tända. Användningstid: cirka 3 timmar med båda sidor tända och cirka 5 timmar med ena sidan tänd.

Tekniska specifikationer:

- ↗ Ljuskälla: 96 vita LED (48 på varje sida)
 - ↗ Batteri: 2 200 mAh 7.2 V (ej utbytbart)
 - ↗ Brukstid upp till 5 timmar (ena sidan tänd)
 - ↗ Skyddsklass: III
 - ↗ Kapslingsklass: IP65
 - ↗ LED-klass: I
 - ↗ Dimensioner (L x Ø): 351 x 70 mm (exklusive laddenhet och krok)
- Laddenhet:
- ↗ Spänning: 230 V~50/60 Hz
 - ↗ Sekundär spänning: DC 12V 600 mA
 - ↗ Skyddsklass: II
 - ↗ Kapslingsklass: IP2

LED MINI ARBETSBELYSNING	ART NR.	LJUSFLÖDE
	33 39 91	45 lm



Justerbar krok
för upphängning.



Kraftfull LED-lampa med krok och/eller magnet för upphängning samt magnet för fäste på metall. Ett stativ ingår för stabil placering vid användning. Lampan har även belysning framåt som en vanlig ficklampa.

Tekniska specifikationer:

- ↗ 3 LED som ficklampa placerad på gaveln
- ↗ 24 LED-lampor som allmänljus
- ↗ 3 st AAA-batterier medföljer
- ↗ Fullt justerbar krok
- ↗ Stativ
- ↗ Stark magnet
- ↗ Kapslingsklass: IP22

Hand-, fick- och pannlampor

HANDLAMPAN MINI COB LED 1,5W



Uppladdningsbar

ART NR.	EFFEKT	LJUSFLÖDE	LADDNINGSTID
33 40 08	1,5W	55-125 lm	2,5 timmar

Liten uppladdningsbar arbetslampan i fickformat som har ett flexibelt lamphuvud som kan lutats upp till 180°. Lampan har en inbyggd magnet samt en vridbar, robust krok som också utformad för att passa i arbetsbältet. Ljusstyrkan är ställbar i två steg (100%/50%). Lampans ljuskälla kan inte bytas ut.

Tekniska specifikationer:

- ↗ IP65
- ↗ Drifftid: 5/2,5 timmar
- ↗ Batteri: 3,7 V/1 000 mAh Li-ion
- ↗ Temperatur: -10 °C to +40 °C
- ↗ Mått: 121 x 59 x 27 mm
- ↗ Vikt: 118 g

HANDLAMPAN SMD LED



Uppladdningsbar

ART NR.	EFFEKT	LJUSFLÖDE	LADDNINGSTID
33 40 07	6x0,5W + 1W	60-240 lm	4 timmar

Uppladdningsbar handlampan med två ljuskällor - allmän belysning och spotlight. Lampan har tre inbyggda magneter samt två infällbara upphängningskrokar. Lampans huvud är flexibelt och kan lutats upp till 180 grader. Lampans ljuskälla kan inte bytas ut.

Tekniska specifikationer:

- ↗ IP20
- ↗ Drifftid, huvudljus: 3 timmar
- ↗ Drifftid, spotlight: 8 timmar
- ↗ Batteri: 3,7 V/2 100 mAh Li-ion
- ↗ Temperatur: -10 °C to +40 °C
- ↗ Mått: 270 x 62 x 41 mm
- ↗ Vikt: 312 g

FICKLAMPAN LED PEN



ART NR.	LJUSFLÖDE	LJUSLÄNGD	BATTERI (INGÅR)
33 40 01	100 lm	75 m	2 x AAA/1,5 V alkaline

LED (CREE XP-G) ficklampan med en koncentrerad och fokuserad ljusstråle som ger ett extremt ljus ljusflöde. Reglerbar ljusstråle 10-70°.

Tekniska specifikationer:

- ↗ IP54
- ↗ Drifftid: 6 timmar
- ↗ Mått: Ø16 x 148 mm
- ↗ Vikt: 60 g

EL

Hand-, fick- och pannlampor

FICKLAMPAN LED 130	ART NR.	LJUSFLÖDE	LJUSLÄNGD	BATTERI (INGÅR)
	33 40 02	130 lm	125 m	3 x AAA/1,5 V alkaline
<p>LED (CREE XP-G) ficklampa med en koncentrerad och fokuserad ljusstråle som ger ett extremt ljus ljusflöde. Reglerbar ljusstråle 10-70 °. Levereras med en handledsrem och en praktisk bältesväska.</p> <p>Tekniska specifikationer: ↗ IP54 ↗ Drifttid: 7 timmar ↗ Mått: Ø32 x 111 mm ↗ Vikt: 130 g</p>				
FICKLAMPAN LED 200	ART NR.	LJUSFLÖDE	LJUSLÄNGD	BATTERI (INGÅR)
	33 40 03	200 lm	180 m	2 x C/1,5V alkaline
<p>LED (CREE XP-G) ficklampa med en koncentrerad och fokuserad ljusstråle som ger ett extremt ljus ljusflöde. Reglerbar ljusstråle 10-70 °. Levereras med en handledsrem och en praktisk bältesväska.</p> <p>Tekniska specifikationer: ↗ IP54 ↗ Drifttid: 3 timmar ↗ Mått: Ø40 x 165 mm ↗ Vikt: 238 g</p>				
FICKLAMPAN LED 300	ART NR.	LJUSFLÖDE	LJUSLÄNGD	BATTERI (INGÅR)
	33 40 04	300 lm	210 m	3 x C/1,5 V alkaline
<p>LED (CREE XP-G) ficklampa med en koncentrerad och fokuserad ljusstråle som ger ett extremt ljus ljusflöde. Reglerbar ljusstråle 10-70 °. Levereras med en handledsrem och en praktisk bältesväska.</p> <p>Tekniska specifikationer: ↗ IP54 ↗ Drifttid: 9 timmar ↗ Mått: Ø42 x 216 mm ↗ Vikt: 550 g</p>				

GRENUTTAG, 3-VÄGSUTTAG, IP20	ART NR.	KABELLÄNGD	RKK-KABEL
	33 03 30	1,5 m	H05VV-F 3G1.0 mm ²



Grenutttag, 3-vägsutttag. För inomhusbruk, IP20. RKK-kabel (H05VV-F 3G1.0 mm²) med jordad stickpropp. PET säker.

GRENUTTAG, 6-VÄGSUTTAG, IP20	ART NR.	KABELLÄNGD	RKK-KABEL
	33 03 29	1,5 m	H05VV-F 3G1.0 mm ²



Grenutttag, 6-vägsutttag. För inomhusbruk, IP20. RKK-kabel (H05VV-F 3G1.0 mm²) med brytare och jordad stickpropp. PET säker.

GRENUTTAG, 4-VÄGSUTTAG, IP44	ART NR.	KABELLÄNGD	RDOE-KABEL
	33 03 26	1 m	H07RN-F 3G1.5 mm ²
	33 03 27	3 m	H07RN-F 3G1.5 mm ²
	33 03 28	20 m	H07RN-F 3G1.5 mm ²



Grenutttag, 4-vägsutttag. För utomhusbruk, IP44. RDOE-kabel (H07RN-F 3G1.5 mm²) med brytare, kabelhållare och jordad stickpropp. PET säker.

SKARVUTTAG IP44	ART NR.	MÄRKSTRÖM	KAPSLINGSKLASS
	33 03 44	16 A	IP44



Skarvutttag i svart gummi för sladdanslutning för utomhusbruk. Med lock och dragavlastning. PET säker.


STICKPROPP IP44	ART NR.	MÄRKSTRÖM	KAPSLINGSKLASS
	33 03 46	16 A	IP44



Stickpropp i svart gummi för sladdanslutning för utomhusbruk. Med dragavlastning.

EL

Bygg-el

SKARVSLADD IP20	ART NR.	KABELLÄNGD	RKK-KABEL
	33 03 32	3 m	H05VV-F 3G1.5 mm ²


Vit skarvsladd i PVC. För inomhusbruk, IP20. RKK-kabel med jordad stickpropp. PET säker.

SKARVSLADD IP20	ART NR.	KABELLÄNGD	RKK-KABEL
	33 03 42	25 m	H05VV-F 3G1.5 mm ²

Röd skarvsladd i PVC. För inomhusbruk, IP20. RKK-kabel med med kabelhållare och jordad stickpropp. PET säker.

SKARVSLADD IP44	ART NR.	KABELLÄNGD	RDOE-KABEL
	33 03 35	10 m	H07RN-F 3x1.5 mm ²
	33 03 36	20 m	H07RN-F 3x1.5 mm ²
	33 03 37	20 m	H07RN-F 3G2.5 mm ²

Extra kraftig gummikabel för utomhusbruk. RDOE-kabel med kabelhållare och jordad stickpropp. PET säker.

SKARVSLADD 3-VÄGSUTTAG IP44	ART NR.	KABELLÄNGD	RDOE-KABEL
	33 03 38	0,5 m	H07RN-F 3G2.5 mm ²
	33 03 39	2 m	H07RN-F 3G2.5 mm ²
	33 03 40	25 m	H07RN-F 3G2.5 mm ²

Extra kraftig gummikabel för utomhusbruk, 3-vägsuttag med lock. RDOE-kabel med kabelhållare och jordad stickpropp. PET säker.

KABELVINDA IP44	ART NR.	RDOE-KABEL	KABELLÄNGD
	33 03 20	H07RN-F 3G1.5 mm ²	25 m



Kabelvinda med stativ. Trumma i metall, silverfärgad. Med 4 st jordade uttag med lock och överbelastningsskydd. För utomhusbruk, IP44. RDOE-kabel med anti twist funktion, ett system som motverkar att eluttagen snurrar med när kabeln dras in eller ut. Genom kabelstyrning underlättas inrullning av kabeln. Maximal belastning: 3 000 W (utrullad)/1 000 W (inrullad). PET säker.

KABELVINDA PRO, IP44	ART NR.	RDOE-KABEL	KABELLÄNGD
	33 03 22	H07RN-F 3G1.5 mm ²	25 m
	33 03 23	H07RN-F 3G1.5 mm ²	40 m



Kabelvinda med extra förstärkt stativ. Trumma i metall, silverfärgad. Med 4 st jordade uttag med lock och överbelastningsskydd. För utomhusbruk, IP44. RDOE-kabel med anti twist funktion, ett system som motverkar att eluttagen snurrar med när kabeln dras in eller ut. Genom kabelstyrning underlättas inrullning av kabeln. Maximal belastning: 3 000 W (utrullad)/1 000 W (inrullad). PET säker.

KABELVINDA PRO+, IP44	ART NR.	RDOE-KABEL	KABELLÄNGD
	33 03 21	H07RN-F 3G2.5 mm ²	25 m



Kabelvinda med extra förstärkt stativ. Trumma i metall, silverfärgad. Med 4 st jordade uttag med lock och överbelastningsskydd. För utomhusbruk, IP44. RDOE-kabel med anti twist funktion, ett system som motverkar att eluttagen snurrar med när kabeln dras in eller ut. Genom kabelstyrning underlättas inrullning av kabeln. Maximal belastning: 3 600 W (utrullad)/1 300 W (inrullad). PET säker.

EL

Bygg-el

BYGGFLÄKT	ART NR.	EFFEKT	KABEL	KABELLÄNGD
	33 40 30	2 kW	H05RN-F 3G1,0 mm ²	1,6 m



Byggfläkt med golvstativ och jordad stickpropp. Tre effektlägen: Kallluft/1000 W/ 2000 W. Justerbar termostatkontroll och överhettningsskydd. Har ett extra greppvänligt handtag och även ett unikt märksystem med etikett för egendomsmärkning.

Tekniska specifikationer:
↗ IP24
↗ Spänning 230 V ~50 Hz
↗ Mått: 274 x 253 x 336 mm
↗ Vikt: 4,3 kg

Distribueras av:
Dahl Sverige AB
Optimera Svenska AB
Bevego Byggplåt & Ventilation AB

Teknisk support
Telefon: 020-58 30 00
E-post: tko@dahl.se

